

電気を使わない

エアモーター式 工場扇・送風機

火気厳禁エリアでの 換気・送風・排気環境改善に!!!

無給油タイプだから
メンテナンスフリー

エア駆動式を採用!



エアホースを繋ぐだけで
すぐに使用可能です

圧縮エア
で動く!



エア駆動が選ばれる理由!

- 特長1 引火の危険性が無い
- 特長2 連続運転可能
- 特長3 軽量、故障が少ない
- 特長4 電動防爆モーターよりリーズナブル

製品の詳細は
裏面をチェック!



こんな「イトコロ」がたくさん！

製品詳細



製品のタイプごとにある特長

スタンド型 (AFG-18NL/AFG-24NL)



定番の3脚モデルは安定した作りで倒れにくい

フロア型 (AFF-18NL)



フロア型はキャリー付きで移動が楽になります

壁掛型 (AFK-18NL)



壁や柱に直接取付可能です

軸流型 (AFR-08NL/AFR-12NL)



一般的な電動防爆送風機の1/4程度の重量で軽量


あらゆる現場で使うことができます！



塗装ブースなど火気厳禁エリアでの使用



化学薬品など臭いがこもる場所の換気に



鋳物やアルミ製品の冷却や乾燥室の空気循環に



溶接ヒュームなど特定科学物質の換気義務がある現場

作業環境に応じて使い分け可能なラインナップ

① スタンド型 AFG-18NL



② スタンド大型 AFG-24NL



③ フロア型 AFF-18NL



④ 卓上型 AFD-18NL



⑤ 壁掛型 AFK-18NL




⑥ 軸流型 AFR-08NL



⑦ 軸流型 AFR-12NL



AFR シリーズ用オプションダクト D-08/D-12/D-18/D-24



No.	発注コード	オレンジブック価格	型式	様式	首振機能 (左右)	角度調整 (上下)	ファン直径 (mm)	コンプレッサー馬力 (PS)	使用空気圧 (Mpa)	空気消費量 (m ³ /min)	風量 (m ³ /min)	回転数 (rpm)	材質 本体・羽根	サイズ (mm)	重量 (kg)
1	160-8149	¥81,585(税抜)	AFG-18NL	スタンド型	70°	7段階(80°)	450	3	0.4~0.6	0.33	250	1,800	スチール(本体) アルミ(羽根)	幅780×奥行680×高さ1210	7.5
2	252-2503	¥137,655(税抜)	AFG-24NL		55°	4段階(40°)	600	5		0.46	280	1,000		幅870×奥行753×高さ1365	12.6
3	206-5359	¥81,585(税抜)	AFF-18NL	フロア型	70°	7段階(70°)	450	3		0.33	250	1,800		幅525×奥行536×高さ792	10.4
4	253-7613	¥107,730(税抜)	AFD-18NL			卓上型				4段階(40°)	幅510×奥行320×高さ590	7.2			
5	250-0475	¥92,453(税抜)	AFK-18NL	壁掛型	7段階(68°)	幅510×奥行320×高さ610	7.0								
6	247-7361	¥112,298(税抜)	AFR-08NL	軸流型	-	200	5	0.35		120	3,300	スチール(本体) 樹脂(羽根)	幅297×奥行337×高さ312	7.7	
7	247-7360	¥123,165(税抜)	AFR-12NL			300		0.45		200	2,800	幅378×奥行362×高さ394	9.4		

No.	発注コード	オレンジブック価格	型式	No.	発注コード	オレンジブック価格	型式	No.	発注コード	オレンジブック価格	型式	No.	発注コード	オレンジブック価格	型式
8	829-1120	¥55,163(税抜)	D-08	9	829-1121	¥62,685(税抜)	D-12	10	829-1122	¥100,170(税抜)	D-18	11	509-5646	¥132,300(税抜)	D-24

※性能は使用空気圧や配管の状態により変動します。 ※上下左右の角度調整稼働範囲は型式によって異なります。 ※軸流型に角度調整機能は備わっておりません。

アキュアシステム株式会社

販売店

TEL 0749-47-5215
FAX 0749-28-1474

<https://www.aqsys.co.jp/>
mail aqua@aqsys.co.jp

〒522-0058 滋賀県彦根市須越町 1190 name: FL-2021-10 2022.03 BZZZ B