# 02 建物を傷付けず、鳥害対策に優れた効果を発揮する防鳥ネット
# ピーコンネットシリーズ

手軽さと高い効果を期待できる「ピーコンネットシリーズ」は、ネットの網目の広さが50ミリで鳩やカラスなど大きめの鳥類に使える「ピーコンネット50」と、網目の広さが15ミリでスズメやムクドリなどの小さな鳥類に使える「ピーコンネット15」の2商品を取り扱っています。

## ■ ネットに絡まらないため鳥を傷付けません!

一般的な防鳥ネットはひとつずつの網目がひし形ですが、当社商品は結束後にアイロン成形を行うため、きれいな正方形となっています。そのため、ネットに絡まらないため鳥を傷付けず鳥害対策に取り組めます。

## ■ 建物を傷付けずに鳥害対策を行えます!

風の影響を受けづらいことから、ネジやビスではなく「ピッタンコ」という専用留め具によるボンド施工だけでも落下などの心配なく、設置することが可能です。そのため、建物に穴あきや傷をつけることなく鳥害対策を行えます。

## ■ 建物の形状に合わせた加工ができ、安全性にも優れています!

網目が独立した結束方法のため、切込みを行っても網目全体が崩れることなく、形状に合わせて加工ができるからです。そのため、隙間なくネットを張ることができ、鳥類の侵入を完全にシャットアウトできます。火災などが発生した場合、手で引っ張ると破くことができるため、安全に脱出口を確保できます。

品名 ：ピーコンネット１５（難燃性）
規格 ：ポリエチレン 2000d 黒

試験結果

| 試験項目 | | 測定値 | 測定方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 繊度 | | 2000d | | |
| 直線物性 | 強度 | 53.1N | 引張速度 | 200mm/mm |
| | 伸度 | 31.5% | つかみ間隔 | 200mm |
| 結節物性 | 強度 | 99N | 試験温度 | 20℃ |
| （1節2本） | 伸度 | 30.0% | | |

品名 ：ピーコンネット５０（難燃性）
規格 ：ポリエチレン 2500d 黒

試験結果

| 試験項目 | | 測定値 | 測定方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 繊度 | | 2500d | | |
| 直線物性 | 強度 | 81.3N | 引張速度 | 200mm/mm |
| | 伸度 | 16.4% | つかみ間隔 | 200mm |
| 結節物性 | 強度 | 134.3N | 試験温度 | 20℃ |
| （1節2本） | 伸度 | 19.0% | | |

品名 ：ピーコンネット５０N
規格 ：ポリエチレン 2500d 黒

試験結果

| 試験項目 | | 測定値 | 測定方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 繊度 | | 2500d | | |
| 直線物性 | 強度 | 70.1N | 引張速度 | 200mm/mm |
| | 伸度 | 21.0% | つかみ間隔 | 200mm |
| 結節物性 | 強度 | 231.0N | 試験温度 | 20℃ |
| （1節2本） | 伸度 | 23.2% | | |

※上記は測定値であり、保証値ではありません。

# 03 建物を傷つけない、ピーコンネット全商品に対応した専用取付具
# ピッタンコ



寸法図




ドリル、ビス、釘などを使用せず、エポキシ系接着剤や変成シリコン系接着剤による施工を行うのでマンションやビルの壁面、高架橋といった建物を傷付ける心配なく使用できます。

・ハト侵入防護のため、取付けピッチ 400m/m 以内とする
・材　質　　ポリカーボネート
・仮止めテープ　発泡性ポリエチレン　合成ゴム

# ピーコンネット シリーズ

材質　　難燃性ポリエチレン

製品規格　ピーコンネット５０（マス目５０mm角）鳩・カラス等　　中サイズ以上の鳥類用

　　ピーコンネット１５（マス目１５mm角）スズメ・ムクドリ等　小サイズの鳥類用

## 〈特徴〉

### 角目定形ネット

鳥が絡まりにくい
施工がしやすく
施工時間の大幅短縮

ピーコンネットシリーズ
＜50mm＞　　＜15mm＞



※ほとんど伸縮がありません

一般的なネット

※菱目のため伸縮が激しい

### 紫外線に強い

紫外線透過の少ない黒色

### 難燃性！

難燃剤入の為、もしもの火災時にも燃え広がりません




黒色

※紫外線投下による劣化（小）




透明～薄い色

※紫外線投下による劣化（大）

### 単線・軽量

埃・汚れが付きにくい！
複線に比べ
風の影響が少ない
重量わずか１１g/㎡

作業時の取り扱いも楽々

ピーコンネット５０の場合
（500㎡当り）
11g/ ㎡ ×500 ㎡＝5.5kg

一般的な防球ネットの場合
（500 ㎡当り）
170g/ ㎡ ×500 ㎡＝85kg

### 独立したマス目

現場加工に力を発揮
ハサミで切っても
ホツレません



# ピーコンネット 50・15 施工事例

日本鳩対策センター
JAPAN PIGEON CONTROL CENTER