

**NEW** Ⅲ等級  
JIS規格  
Made in Japan

**allsafe**  
ALLSAFE JAPAN LTD.



**allsafe**  
**スリングベルト**

パワーと安全性を徹底追求

貴社名・製造年月を名入れサービス




**ベルトに  
「社名・製造年月」  
を印字することができます**

社名が入ることによって会社のPRになります。  
また製造年月が一目で分かるので管理が容易になります。

名入れ対象：長さ2m以上のベルト幅25・35・50mmの3種に限ります

パワーと安全性を徹底追求した、スリングベルト。



allsafe スリングベルトの原反は「3層構造」。この3層構造が強さと安全性を実現しています。さらに、allsafe スリングベルトに使用している原糸は繊維スリングに最も適した「超高強力ポリエステル」。オールセーフ独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐蚀性…あらゆる面でパワーアップ。まさにパワフルなスリングです。さらに、使用する原糸に於いてはメーカーにて強度や伸びの試験を、完成品でも引張テストを徹底するなど、品質管理は万全の体制をとっています。

allsafe スリングベルトは、傷を嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場で卓越した威力を発揮し、皆様のお役に立ちます。

## ●吊り方

吊り方	ストレート吊り	目通し吊り(チョーク吊り)	バスケット吊り		
吊り角度 $\alpha$	—	—	$\alpha=0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$
モード係数 M	1	0.8	2	1.8	1.4

## ●使用荷重 <安全係数6>

使用荷重	JIS表示	幅(mm)	ストレート吊り	目通し吊り(チョーク吊り)	バスケット吊り			破断荷重
	ⅢE-25	25	0.8 t	0.64t	1.6t	1.44t	1.12t	5.1t以上
ⅢE-35	35	1.25t	1.0 t	2.5t	2.25t	1.75t	7.65t以上	
ⅢE-50	50	1.6 t	1.28t	3.2t	2.88t	2.24t	10.2t以上	
ⅢE-75	75	2.5 t	2.0 t	5.0t	4.5 t	3.5 t	15.3t以上	
ⅢE-100	100	3.2 t	2.56t	6.4t	5.76t	4.48t	19.38t以上	
ⅢE-150	150	5.0 t	4.0 t	10.0t	9.0 t	7.0 t	30.6t以上	
ⅢE-200	200	6.3 t	5.0 t	12.6t	11.3 t	8.82t	40.8t以上	
ⅢE-250	250	8.0 t	6.4 t	16.0t	14.4 t	11.2 t	51.0t以上	
ⅢE-300	300	10.0 t	8.0 t	20.0t	18.0 t	14.0 t	61.2t以上	

25mm～50mm幅のベルトは水色、75mm～300mm幅のベルトはオレンジ色となります。

JISB8818準拠

※スリングの使用荷重は荷の吊り方により変化します。上記の使用荷重以下でご使用ください。

※角ばった物を吊り上げる時や、横滑りのおそれがある場合、スリング保護のためにコーナーパットをご使用ください。

## ●廃棄基準



使用限界がひと目でわかるよう、「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、新品に交換してください。

※万が一に備えてallsafe®スリングベルトは、賠償責任保険付ですので安心してご使用いただけます。

## ●ナイロン製保護反による補強



アイ部分は、細く絞って縫製し、フックへの掛けはずしを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。

