

STANDARD PVC

常備在庫

スタンダードシリーズ

常備在庫

豊富な種類の厚み・幅・硬さを取り揃えた
スタンダードフィルム
透明性・加工性を加味した標準仕様

スタンダードシリーズ

セレブシリーズ

■色透明

表面光沢性 / 透明性 / 耐寒性 /
エアマーク抑制 / 印刷適性 / カラータイプ

- ▶一般 PVC 配合にカラータイプをラインアップしました。圧着巻きを採用し、透明性に優れたカラーフィルムです
- ▶ビジュアル系グッズに最適な淡色～濃色まで幅広く取り揃えました

■ブライト

表面光沢性 / 透明性 / 耐寒性 /
エアマーク抑制 / 印刷適性 / カラータイプ /
集光

- ▶フィルム表面で集光、端部より光を放出する、圧倒的ビジュアルインパクトが魅力です
- ▶視覚的効果を求めるパッケージ等用途に採用されています

■なんでもシート

不透明 / 耐寒性 / 印刷適性 / 裁断性 / 解離性

- ▶片面に梨地エンボスを施し、柔らかなマット感を付与し、印刷適性 / 裁断性 / 解離性を確保した汎用フィルムです
- ▶透明がメインな一般用 PVC ラインアップに汎用性の高い不透明タイプを追加

Q. フィルムの造り方とは?
その2

A. 押出製法でも生産しています

内部にスクリューを備えた機械（押出機）を用いた製法です。熱可塑性の原材料を投入し、スクリューの中を進みながら練り込み、口金（ダイス）を使ってフィルム状に成形して生産します。外観がきれいに仕上がる事が特徴で弊社の 1 mm 厚を超えるような PVC の厚物品や多層オレフィンの『コンビニシリーズ』もこの製法により生産しています。

		スタンダードシリーズ 規格在庫一覧表											
製品名	仕様	規 格			硬 度								
		厚 (mm)	幅 (cm)	巻 (m)	#280	#320	#360	#400	#440	#460	#480	#500	#520
透明	透明	0.08	183	100			○						
		0.10	183	50			○						
		0.20	183	30			○						
		0.30	183	30				○					
粉ふり透明	粉ふり透明	0.08	91.5	100		○	○						
						○	○						
						○	○						
						○	○						
		0.10	91.5	100	○	○	○						
						○	○						
						○	○						
						○	○						
		0.15	91.5	100	○	○	○						
						○	○						
						○	○						
						○	○						
		0.20	91.5	50	○	○	○	○					
						○	○	○					
						○	○	○					
						○	○	○					
圧着透明	圧着透明	0.30	91.5	50	○	○	○						
						○	○						
						○	○						
						○	○						
		0.20	98	50	○	○	○						
						○	○						
						○	○						
						○	○						
		0.30	98	50	○	○	○						
						○	○						
						○	○						
						○	○						
梨地クリア	梨地	0.30	91.5	10									
						○	○						
						○	○						
						○	○						
		0.20	91.5	10									
						○	○						
						○	○						
						○	○						
		0.15	91.5	50									
						○	○						
						○	○						
						○	○						
機能PVC FILMS 受注生産	機能PVC FILMS 受注生産	0.15	98	50									
						○	○						
						○	○						
						○	○						
		0.20	98	50									
						○	○						
						○	○						
						○	○						
		0.30	98	50									
						○	○						
						○	○						
						○	○						

		スタンダードシリーズ 規格在庫一覧表										
製品名	仕様	色 名	品 番	規 格			硬 度					
				厚 (mm)	幅 (cm)	巻 数 (m)	#400	#480				
カラー フィルム	圧着透明	ピンク	#3002	0.30	91.5	50	○					
			#5002	0.50		30	○					
			#1002	1.00		10		○				
		イエロー	#3003	0.30	91.5	50	○					
			#5003	0.50		30	○					
			#1003	1.00		10		○				
	グリーン	#3004	0.30	91.5	50	○						
		#5004	0.50		30	○						
		#1004	1.00		10		○					
	ブルー	#3005	0.30	91.5	50</							

スタンダードシリーズ 物性表											
製品名	仕様	色名	品番	試験法		JIS K-6732				JIS K-6772	
				規格		引張強さ (N)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)	
				厚 (mm)	硬度	縦	横	縦	横	縦	横
カラー フィルム	圧着透明	ピンク	#3002	0.30	#400	70.6	62.8	270	280	23.2	22.8
			#5002	0.50	#400	120.6	107.9	290	290	27.4	26.8
		イエロー	#1002	1.00	#480	259.9	253.0	370	430	78.8	81.1
			#3003	0.30	#400	—	—	—	—	—	—
			#5003	0.50	#400	—	—	—	—	—	—
		グリーン	#1003	1.00	#480	—	—	—	—	—	—
			#3004	0.30	#400	—	—	—	—	—	—
			#5004	0.50	#400	—	—	—	—	—	—
		ブルー	#1004	1.00	#480	—	—	—	—	—	—
			#3005	0.30	#400	—	—	—	—	—	—
			#5005	0.50	#400	—	—	—	—	—	—
		イエロー グリーン	#1005	1.00	#480	—	—	—	—	—	—
			#3006	0.30	#400	—	—	—	—	—	—
			#5006	0.50	#400	—	—	—	—	—	—
		乳白	#1006	1.00	#480	—	—	—	—	—	—
			#3007	0.30	#400	—	—	—	—	—	—
			#5007	0.50	#400	—	—	—	—	—	—
		スモーク	#1007	1.00	#480	—	—	—	—	—	—
			#3008	0.30	#400	—	—	—	—	—	—
			#5008	0.50	#400	—	—	—	—	—	—
		チャコール ブラウン	#1008	1.00	#480	—	—	—	—	—	—
			#3009	0.30	#400	—	—	—	—	—	—
			#5009	0.50	#400	—	—	—	—	—	—
		パープル	#1009	1.00	#480	—	—	—	—	—	—
			#3013	0.30	#400	—	—	—	—	—	—
			#5013	0.50	#400	—	—	—	—	—	—
		オレンジ	#1013	1.00	#480	—	—	—	—	—	—
			#3014	0.30	#400	—	—	—	—	—	—
			#5014	0.50	#400	—	—	—	—	—	—
			#1014	1.00	#480	—	—	—	—	—	—
プライト (集光)	圧着透明	ライト レッド	#3010	0.30	#400	—	—	—	—	—	—
			#5010	0.50	#400	—	—	—	—	—	—
			#1010	1.00	#480	—	—	—	—	—	—
		ライト オレンジ	#3011	0.30	#400	—	—	—	—	—	—
			#5011	0.50	#400	—	—	—	—	—	—
			#1011	1.00	#480	—	—	—	—	—	—
		ライト グリーン	#3012	0.30	#400	—	—	—	—	—	—
			#5012	0.50	#400	—	—	—	—	—	—
			#1012	1.00	#480	—	—	—	—	—	—
なんでも シート	梨地	マット ホワイト	試験法		JIS K-6732				JIS K-6772		
			規格		引張強さ (N)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)		耐寒性
			厚 (mm)	硬度	縦	横	縦	横	縦	横	°C可
			0.20	#360	59.7	52.3	280	280	19.6	20.7	-20
				#400	54.8	48.6	290	300	19.0	18.0	-25
		マット ブラック	0.30	#360	91.0	79.5	310	300	29.9	29.7	-20
				#400	87.7	77.7	220	320	27.8	27.4	-25
			0.20	#360	55.5	52.6	270	290	20.2	19.1	-25
			#400	54.2	47.7	290	290	17.9	16.5	-30	
		0.30	#360	88.9	83.9	310	280	29.8	28.2	-25	
			#400	83.3	76.1	300	320	26.7	26.1	-30	

セレブシリーズ 物性表											
製品名	仕様	使用可塑剤	試験法		JIS K-6732						JIS K-6772
			規格		引張強さ (N)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)		耐寒性
			厚 (mm)	硬度	縦	横	縦	横	縦	横	°C可
セレブ 267	粉ふり 透明	TOTM	0.20	#320	68.4	63.6	310	330	23.1	23.1	-25
				#360	67.2	56.9	340	340	19.6	19.8	-30
		TOTM	0.30	#320	87.3	80.8	300	310	29.4	28.4	-25
				#360	86.5	79.6	300	310	28.8	26.9	-30
	梨地	TOTM	0.20	#320	73.2	63.4	290	290	23.7	22	-20
				#360	69.6	58.3	320	320	20.2	20	-25
		TOTM	0.30	#320	95.7	84	300	310	31.9	30.2	-20